


JENA 6

design: Roberto Mantovani




Supply current
Courant d'alimentation
Corriente de alimentación
500mA (V_f 8.7V)

Power
Puissance
Potencia
4.5W



FLEXALIGHTING
NORTH AMERICA

Photometric diagrams



CCT	Flux	CRI	CCT	Flux	CRI
2400K	472 lm	95+	Dim to Warm 1800K-3000K	416 lm	90
2700K	421 lm	98+			
3000K	446 lm	98+			
3500K	464 lm	98+			
4000K	482 lm	98+			

Code Construction

Construction du code produit
Construcción del código de producto

XJ21 | X | XX | X | E

XJ21	X	Beam angle Angle de faisceau Ángulo del haz	XX	Color Temp. Température couleur Temperatura de color	X	Finishing Finitions Acabados	E
	1	25°		24		N	Black Noir Negro
	2	45°		27		K	COR-TEN
				30		Z	INOX AISI 316L Steel Acier Acero
				35			
				40			
			DW	Dim Warm			
			CU	Custom Personnalisée Personalizado		C	Custom Personnalisée Personalizado

L001

Low luminance louvre
Filtre basse luminance
Filtro de baja luminancia



Note: the filter must be ordered together with the lighting fixture
Note: le filtre doit être commandé en même temps que l'appareil
Nota: el filtro debe pedirse junto con la luminaria


Note: cable cut to measure on request
Note: câble sur mesure disponible sur demande
Nota: cable a medida disponible a petición

Drivers (Remote)

Alimentateurs
Alimentadores

Series wiring

Câblage en série
Cableado en serie



For other driver options -
including Lutron, Dali and DMX -
please consult factory


Static White	Phase / 0-10V (Dual Dimming)
500mA	CCPR010-A Min. 1 Max. 2
	CCPR040-A Min. 1 Max. 6

Dim to Warm	Phase / 0-10V (Dual Dimming)
250mA	CCPR010-A Min. 1 Max. 2
	CCPR040-A Min. 1 Max. 3

Optionals - Accessoires - Accesorios


CSXJ02

Recessing box
Boîtier d'encastrement
Caja de empotrar



CSXJ02.CP

Concrete pour
Coulée de béton
Vertido de hormigón



DCVI.B.1

24VDC Constant Voltage to
Constant Current Converter
0-10V / Phase / Dim to Warm
Compatible, 13W

