


OLU 6

design: Roberto Mantovani




Supply current
Courant d'alimentation
Corriente de alimentación
500mA (V_f 8.7V)

Power
Puissance
Potencia
4.5W



Photometric diagrams



CCT	Flux	CRI	CCT	Flux	CRI
2400K	472 lm	95+	Dim to Warm 1800K-3000K	416 lm	90
2700K	421 lm	98+			
3000K	446 lm	98+			
3500K	464 lm	98+			
4000K	482 lm	98+			

Code Construction

Construction du code produit
Construcción del código de producto

LU2 | X | XX | X | E


LU2	X	Finishing Finitions Acabados	XX	Color Temp. Température couleur Temperatura de color	X	Beam angle Angle de faisceau Ángulo del haz	E
	2	Aluminum Aluminium Aluminio		24 2400K	S	25°	
	5	Black Noir Negro		27 2700K	F	45°	
	6	Bronze Bronce		30 3000K			
				35 3500K			
				40 4000K			
				DW Dim Warm			
	C	Custom Personnalisée Personalizado		CU Custom Personnalisée Personalizado			

Drivers (Remote)

Alimentateurs
Alimentadores

Series wiring

Câblage en série
Cableado en serie



For other driver options -
including Lutron, Dali and DMX -
please consult factory

Static White 500mA	Phase / 0-10V (Dual Dimming)
	CCPRO10-A Min. 1 Max. 2
	CCPRO40-A Min. 1 Max. 6

Dim to Warm 250mA	Phase / 0-10V (Dual Dimming)
	CCPRO10-A Min. 1 Max. 2
	CCPRO40-A Min. 1 Max. 3

Optionals - Accessoires - Accesorios

L0D1

Low luminance louvre

Filtre basse luminance
Filtro de baja luminancia



Note: the filter must be ordered together with the lighting fixture
Note: le filtre doit être commandé en même temps que l'appareil
Nota: el filtro debe pedirse junto con la luminaria

XNTC02

Aluminum
Aluminium
Aluminio

XNTC05

Black
Noir
Negro

XNTC06

Bronze
Bronce


Antiglare Snoot



CP0022


Earth spike

Piquet de terre
Pico de la tierra



DCVI.B.1

24VDC Constant Voltage to
Constant Current Converter
0-10V / Phase / Dim to Warm
Compatible, 13W



Note: cable cut to measure on request
Note: câble sur mesure disponible sur demande
Nota: cable a medida disponible a petición